



PC-1028M

Монитор уровня шума



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед использованием устройства внимательно прочтите данное руководство.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- Устанавливается совместно с PC-1028D (Пульт управления автоматической регулировкой уровня сигнала)
- Измерительный микрофон устанавливается в месте (в помещении), где требуется автоматическая регулировка уровня сигнала
- В пластиковый корпус установлен чувствительный микрофон для мониторинга уровня шума в месте установки
- Используется исключительно с пультом управления PC-1028D

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ



коммутационный разъем для подключения PC-1028D

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



350 метров



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входной разъем	Phoenix
Максимальное удаление	350 м
Размеры	Ø 110 x 90 мм
Вес (брутто)	0,7 кг
Вес (нетто)	0,5 кг

Технические характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

ВНИМАНИЕ

- Не допускайте попадания воды на данное оборудование.
- Внутри устройства нет узлов, обслуживаемых пользователем. Все обслуживание должно производиться только специалистами сервисного центра.

DSPPA, ACOUSTIC TECHNOLOGY CO., LTD.