



PR11A/ PR18A/PR24A PR11A-S /PR18A-S/PR24A-S

Максимальная нагрузка	23 кг
Максимальный размер пластины	380 × 380 мм
Наклон	+/- 25°
Поворот	+/- 6°
Вращение	360°
Длина штанги	PR11A /PR11A-S — 15–28 см PR18A /PR18A-S — 30–46 см PR24A /PR24A-S — 46–61 см
Соответствие стандарту 1,5" NPT	да
Поверхность для крепления	дерево, бетон, шлакобетон, металл. стойка из тонкостенных профилей
Материал	алюминий/сталь холодного проката
Отделка	покрытие эпоксидным порошком для защиты от царапин
Вес	PR11A /PR11A-S — 2,8 кг PR18A /PR18A-S — 3,4 кг PR24A /PR24A-S — 3,9 кг
Габариты упаковки	PR11A /PR11A-S — 300 × 226 × 160 мм PR18A /PR18A-S — 391 × 226 × 160 мм PR24A /PR24A-S — 589 × 226 × 169 мм
Цвет	черный/серебристый
Маркировка	PR11A/PR11A-S PR18A/PR18A-S PR24A/PR24A-S
Гарантия	10 лет

*S – модели в серебристом цвете

Сертификаты:



■ Универсальные потолочные комплекты
Обладают функциями наклона +/-25°, поворота +/-6° и вращения 360°. Выдерживают нагрузку до 23 кг. Штанга регулируется на высоту до 25,4 мм. Поставляются в предварительно собранном виде и с отсортированными крепежными элементами, значительно облегчая и упрощая инсталляцию. Совместимы со всеми штангами с размером резьбы 1,5" американского стандарта NPT.

Универсальный дизайн позволяет использовать крепление с проекторами весом до 23 кг

Кабельный канал внутри штанги и потолочная заглушка придают инсталляции аккуратный внешний вид



Совместимо со всеми штангами с размером резьбы 1,5" американского стандарта NPT



Быстрый и легкий демонтаж проектора для обслуживания оборудования



Полная регулировка по всем осям, наклон +/-25°, поворот +/-6°, вращение 360°

***См. на сайте такие же модели на базе крепления PR3XL**

Технический чертеж

